

VANDAELE[®]

FORESTMASTER



VANDAELE FORESTMASTER - FORST-MÜLCHER

FÜR EINE EFFIZIENTE UND RENTABLE BEWIRTSCHAFTUNG VON WÄLDERN, PLANTAGEN UND BRACHFLÄCHEN

- » Ein robuster Käfigrotor mit hochbelastbaren Schlaghämmern, die 360° zurückschlagen können.
- » Mulcht mühelos Gras, Brombeeren, Sträucher, Unterholz und Holz bis zu 10 cm Dicke.

Geringer Leistungsbedarf + kompakte Bauweise: ideal für kleine und schmale Traktoren.

Lange Lebensdauer durch: robustes Gehäuse mit Schutzketten, Hardox-Gleitsohlen, überdimensioniertes Getriebe und Walterscheid-Freilaufzapfwelle.

FORESTMASTER 110



FORESTMASTER 150



FORESTMASTER 180



Die Forestmaster-Reihe ist in drei Arbeitsbreiten erhältlich, mit festem oder verschiebbarem Anbau (außer beim FRM110), und optional mit hydraulischer Heckklappe und/oder Baumschubstange ausstattbar.

DER FORESTMASTER KANN VERWENDET WERDEN FÜR:

- » Unterhaltung von Jagdwegen und Feuerschneisen im Wald
- » Mähen und Mulchen von Gebüsch und Ausläufern in Plantagen,
- » Beveiligung gegen Brandgefahr in Naturschutzgebieten,
- » Vorbereitung von Flächen für Neuanpflanzungen oder Umzäunungen.



Der Forestmaster ist mit 1,5 kg schweren Hämmern ausgestattet, die sich in der Käfigrotor um 360° drehen können.

Das Profil des Hammers ist speziell für maximale Schlagkraft entwickelt.

Aus hochwertigem Stahl gefertigt, haben die Hämmer eine Lebensdauer von bis zu 500 Stunden.





VORTEILE:

Vielseitig: Gras, Brombeeren, kleine Baumstümpfe, Holz bis Ø 10 cm

Kompakt: Beweglichkeit in Plantagen,

Geringe Leistung: dank Rotor mit hoher Trägheit,

Rotorsicherheit: Rotorkäfig, in dem die Hämmer sicher um 360° zurück-schwingen können.

» Die solide hydraulische Heckklappe ist an 3 Scharnieren befestigt (2 beim FRM110) und wird mit zwei Hydraulikzylindern betätigt.

» Bei den Forestmaster-Modellen können folgende Optionen ab Werk oder als Nachrüstung montiert werden:

- Hydraulische Heckklappe
- Baumschiebegerüst mit mechanischer oder hydraulischer Neigungsverstellung



FORESTMASTER-STANDARDAUSRÜSTUNG:

- » Höhenverstellbare Gleitstangen Vordere
- » Schutzketten
- » Lieferung mit Anleitungs- und Wartungsheft, einschließlich CE-Zertifikat

SPEZIFISCHE AUSRÜSTUNG FÜR ZAPFWELLENGETRIEBENEN:

- » Heckanbau an 3-Punkt Kat. II; mit 540 U/min Antrieb.
- » Walterscheid Gelenkwelle mit Freilauf.
- » Antrieb: Kegelradgetriebe und Riemenantrieb.

SPEZIFISCHE AUSRÜSTUNG FÜR HYDRAULISCH ANGETRIEBENE:

- » Festes Anbaugerät speziell für Lader oder Bagger
- » Direktantrieb auf den Rotor durch einen optimierten Hydraulikmotor.

ERHÄLTICHE OPTIONEN:

- 3-Punkt-Anbau Kat. I und II
- 1000 U/min
- Fronthubwerk (PTO 1000 U/min, gegen den Uhrzeigersinn)
- 500 mm hydraulische Seitenverschiebung
- Höhenverstellbare Rolle
- Tiefergelegte Gleitsohlen
- Zusätzliche Schutzklappen
- Hydraulische Heckklappe
- Mechanisch oder hydraulisch verstellbarer Baumschub
- Eigene RAL-Farben

Merkmale	110	150	180
Arbeitsbreite (mm)	1100	1520	1800
Breite über alles (mm)	1480	1880	2180
Anzahl der Hämmer	12	17	20
Min. Traktorleistung PS/kW	30/22	40/30	70 /51
Gewicht (Grundausstattung)	430	560	620
Äußere Abmessungen (L x B x H)	1480x 785 x 920	1880 x 815 x 920	2180 x 815 x 920
Max. Abstand Mitte Anhängepunkt	-	130 m	145 m

VANDAELE[®]

CONTACT



+32 56 66 45 01



Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, Belgien



info@vandaele.biz



www.vandaele.biz



FORESTMASTER