

# Swing Serie



- » **Type:** La Vandaele Swing est une débroussailleuse extrêmement polyvalente dans ses applications.
- » **Construction:** La débroussailleuse est construite avec un système de parallélogramme qui lui permet de travailler à la fois derrière le tracteur ou en déport latéral.
- » **Renvoi d'angle:** Le renvoi d'angle est muni d'une roue libre intégrée et est situé complètement à l'extérieur de la tête de coupe (sur demande, positionné à l'intérieur). Cela permet à la machine d'atteindre de très grandes portées latérales (par exemple 3,00 m avec le Swing 200).
- » **Tête de coupe:** La tête de coupe Vandaele Swing est couverte par une épaisse tôle de 10 mm et possède des coins arrondis qui facilitent le fauchage sous les branches sans les abîmer.
- » **Rotor:** Le rotor est constitué d'un tube de haute qualité, d'un diamètre de Ø 160 x 12 mm, et est porté par des roulements intégrés bien protégés.
- » Livré avec cardan, manuel d'utilisation et certificat CE



Données techniques	150	175	200	240
Largeur de travail (cm)	140	165	190	230
Largeur de transport (cm)	180/150	205/175	230/200	240/205
Poids (kg)	625	700	780	1.140
Catégories d'attelage	II et III			
Attelage	relevage arrière			
Puissance min. prise de force (kW/ch)	50/70	60/85	70/95	90/125
Régime de prise de force (pto/tpm)	540			
Marteaux larges / Fléaux Y	16/32	20/40	22/40	26/52
Orientation de la tête de coupe	+90° → -65°			
Déport max. depuis le centre du tracteur (cm)	250	275	300	340
Branchement hydraulique au tracteur	2 x double effet			